

<弱酸性次亜塩素酸水溶液『みらいゆ じゃ』 希釈参考表>

400 ←原液の濃度(ppm)

作る液		原液(mℓ)	水(mℓ)	倍率
ppm	量(mℓ)			
50	4,000	500	3,500	8
50	2,000	250	1,750	8
50	1,500	188	1,312	8
50	1,000	125	875	8
50	500	63	437	8
50	400	50	350	8
100	500	125	375	4
200	500	250	250	2

200 ←原液の濃度(ppm)

作る液		原液(mℓ)	水(mℓ)	倍率
ppm	量(mℓ)			
50	4,000	1,000	3,000	4
50	2,000	500	1,500	4
50	1,500	375	1,125	4
50	1,000	250	750	4
50	500	125	375	4
50	400	100	300	4
100	500	250	250	2

300 ←原液の濃度(ppm)

作る液		原液(mℓ)	水(mℓ)	倍率
ppm	量(mℓ)			
50	4,000	667	3,333	6
50	2,000	333	1,667	6
50	1,500	250	1,250	6
50	1,000	167	833	6
50	500	83	417	6
50	400	67	333	6
100	500	167	333	3
200	500	333	167	2

※希釈後は、劣化（濃度が下がる）スピードが早くなります。
 希釈後は1週間程度で使い切るようにしてください。使う分だけ希釈してご利用下さい。
 希釈は（普通の活性炭フィルターを通した）水道水が良いです。
 原液濃度が下がった場合は、試験紙にておおよその濃度を確認して希釈するようにしてください。